



**GlasTechnik
Schürmann**
GmbH

www.glas-technik.ch
info@glas-technik.ch

Bösch 104
6331 Hünenberg
T 041 748 77 00
F 041 748 77 01

Balkon- und Sitzplatzverglasungen

Optionen/ Zubehöre für Schiebe- Dreh- Systeme

WAS	System				Details
	GTS SF 20	GTS NUCCOVERTA GG	Fremdsysteme (Lunon, Cover, Sunparadise, Solatlux)	GTS NUCCOVERTA IV GTS SF 20	
<u>Dichtungen</u>					
<u>Stossfugendichtung Typ 1</u> Spaltichtung, PVC transparent gesteckt= demontierbar Die Länge kann beliebig gekürzt werden Systemunabhängig verwendbar 6 mm Glas: Stablänge 2200 mm 8 mm Glas: Stablänge 2200 mm 10 mm Glas: Stablänge 2490 mm	X	X	X	-	
<u>Stossfugendichtung Typ 2</u> Spalt- und Eckdichtung, PVC transparent gesteckt= demontierbar Die Länge kann beliebig gekürzt werden Systemunabhängig verwendbar 6 mm Glas: Stablänge 2010 mm 8 mm Glas: Stablänge 2500 mm 10 mm Glas: Stablänge 2500 mm 12 mm Glas: Stablänge 2800 mm	X	X	X	-	
<u>Stossfugendichtung Typ 3</u> Gummiprofil selbstklebend, transparent oder schwarz uv- stabiler Kleber Systemunabhängig verwendbar Rollenmaterial auf Ihre Länge zugeschnit- ten oder ganze Rolle in 5/ 10/ 50 m	X	X	X	-	
<u>Flügelarretierung</u>					
<u>Flügelarretierungsbügel</u> Edelstahlbügel alle Flügel einzeln arretier- bar nachträglich montierbar ab Lager lieferbar Typ 1: 5 Flügel Typ 2: 9 Flügel Typ 3: Sonderanfertigung Spezialgrößen Wichtig! Kann nur bei aufgesetzter unterer Füh- rungsschiene verwendet werden. Bei versenkter Führungsschiene nicht mög- lich.	X	X	auf Anfrage	X	

<p><u>Flügelpaketsicherung Führungsschiene unten, nach innen/ aussen öffnend</u></p> <p>Universell verwendbar, kann an jeder beliebigen Stelle eingeklinkt werden</p> <p>Typ 1: nach innen öffnend Typ 2: nach aussen öffnend</p> <p>WICHTIG! Kann nur bei GTS NUCOVISTA GG und NUCOVISTA IV verwendet werden</p>	X	-	X	
<p><u>Flügelpaketsicherung mit Schnur</u></p> <p>Universell verwendbar, kann an jeder beliebigen Stelle eingeklinkt werden</p> <p>Typ 1: für 8 mm Glasdicke Typ 2: für 10 mm Glasdicke</p> <p>WICHTIG! Für die Befestigung des Gummiseils braucht es eine feste Wand, bzw. Befestigungsmöglichkeit.</p>	X	X	X	
<p><u>Türkeil aus Gummi</u></p> <p>Gummi schwarz, Höhe 24 mm Flügel einzeln arretierbar Verwendung bei versenkter Bodenschiene Universell verwendbar.</p>	X	X	X	
<p><u>Türstopper aus Edelstahl</u></p> <p>Massiver Türstopper Ø 70 mm Höhe ca. 70 mm Gewicht ca. 1.2 kg mit Gummi O- Ringen Rutschfest Verwendung bei versenkter Bodenschiene Universell verwendbar.</p>	X	X	X	

Die abgebildeten Zubehör- Artikel können Sie bequem in unserem [Webshop](#) bestellen, oder durch uns montieren lassen.