



# Bedienungsanleitung zu Balkonverglasung GTS NUCOVISTA GG

## Öffnen und Schliessen der Verglasung

1. Drehflügel durch 90° Drehung der Chromstahl-Dreholive entriegeln und um 90° aufschwenken.
2. Der als nächstes zu öffnendem Flügel wird nun in Richtung des ersten Flügels bis zum Anschlag geschoben und ebenso wie Flügel 1 aufgedreht.
3. Mit allen weiteren Flügeln ist entsprechend zu verfahren. Bei Gläsern, welche über eine Ecke verschoben werden, ist der Flügel gleichmässig über die Ecke zu führen und ebenso wie in Position 2 + 3 beschrieben, zu öffnen.

GlasTechnik  
Schürmann  
GmbH

[www.glas-technik.ch](http://www.glas-technik.ch)  
[info@glas-technik.ch](mailto:info@glas-technik.ch)

Bösch 104  
6331 Hünenberg  
T 041 748 77 00  
F 041 748 77 01

**Tip!**

Bei **versenkter Bodenschiene** ist die Dreholive beim Bedienen des Flügels in der geöffneten Stellung zu halten, sonst kann der untere Riegel am Boden streifen

**WICHTIG!**

Haben Sie einzelne oder alle Flügel geöffnet, sind diese immer mechanisch zu sichern. Die notwendigen Zubehörteile wie Haltebügel, Gummikeile, haben wir für Sie ab Lager lieferbar. Fragen Sie uns.

Zum Schließen in umgekehrter Reihenfolge verfahren.



**WICHTIG!**

Bei Gewitter oder Sturm ist die Verglasung immer vollständig zu schliessen. Die Gläser können sich bei grosser Windbelastung einige Zentimeter durchbiegen, dies stellt aber für das verwendete Sicherheitsglas kein Problem dar. Bei geöffneter oder teilweise geöffneter Verglasung können Flügel und/oder Laufschiene beschädigt oder beschädigt werden.

### Wartung:

- Alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen auf Aluminiumprofilen sind dauerhaft beständig gegen Witterung.
- Alle Scharniere und Verschlüsse sind wartungsarm ausgeführt und unterliegen kaum Verschleißerscheinungen.
- Um eine nachhaltige Werterhaltung zu erlangen, sind Oberflächen, Verschlüsse usw. von Zeit zu Zeit auf Unversehrtheit und Funktion zu kontrollieren.

### Pflegehinweise:

- Bei den Kunststoffteilen empfiehlt es sich, diese einmal jährlich mit einem Gleitspray, wie z.B. Silikon spray zu behandeln.
- Bei der Reinigung der Aluminiumprofile sollte viel warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte halten Sie den Lappen oder Schwamm ständig sauber, um Kratzern oder Schleifspuren vorzubeugen.
- Keine Rasierklingen, Spachtel oder Schaber aus Metall verwenden --> Kratzer!!
- Die Glasflächen sind mit handelsüblichem Glasreiniger oder mildem Spülmittel (wie alle anderen Glasflächen im Haushalt auch) zu reinigen. Falls Ihre Balkonverglasung durch uns mit einer Glasveredelung beschichtet wurde, erhalten Sie dazu eine separate Pflegeanweisung.
- Das Reinigen der Gläser auf der Aussenseite ist einfach möglich durch Öffnen der Gläser.



Bei Sonneneinstrahlung auf die Balkonverglasung kann die entstehende Wärme durch offene Fenster in den Innenraum genutzt werden. Dies sollte jedoch nur in kontrollierter Anwesenheit des Eigentümers/Mieters geschehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Balkonverglasung und danken für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Bei Fragen zur Bedienung wenden Sie sich gerne an uns.