

Euroform EV90



Glas Schiebe-System

Mehr Wohnkomfort bei vollem Durchblick



Glas Technik
Schürmann
GmbH

www.glas-technik.ch
info@glas-technik.ch

Bösch 104
6331 Hünenberg

T 041 748 77 00
F 041 748 77 01

durchdachtes System mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten



Die Euroform EV90 ist ein oben hängendes Schiebesystem mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und filigranen Flügelprofilen. Es kann auf vielseitige Weise eingesetzt werden. So ist es beispielsweise ein idealer Wind- und Wetterschutz bei Balkon- und Sitzplatzverglasungen. Das System besteht aus einzelnen Glasflügel welche individuell nach links und rechts verschoben werden können.



Individuelle Öffnung

Je nach Wunsch kann die Verglasung ganz oder nur teilweise geöffnet werden. Praktischerweise muss zum Öffnen und Schliessen kein Mobiliar weggeräumt werden, da alle Flügel in der Schiene parallel verschoben werden und somit keinen Platz nach innen beanspruchen. Im geschlossenen Zustand beträgt die Ansichtsbreite der Mittelpartie lediglich schlanke 20 mm.

Vor Witterungseinflüssen gut geschützt

In der oben hängenden Deckenschiene bewegen sich die kugelgelagerten Rollenlaufwerke gut geschützt vor Verschmutzung. Als Standard wird oben ein Höhenausgleichsprofil verwendet, welches beim Einbau oder späteren Nachjustierung im Falle einer Baukörpersenkung eingesetzt wird. Die Bodenschiene dient lediglich als Führung und kann flächenbündig eingelassen oder mit integrierter Wetterbankentwässerung aufgesetzt werden.

Optimale Laufeigenschaft

Die hochwertigen kugelgelagerten Laufrollen sorgen für eine ruhige Laufeigenschaft mit langer Lebensdauer.



Einsatzbereich

- Balkonverglasungen
- Sitzplatzverglasungen
- Brüstungsverglasungen
- Raumteiler im Innenbereich

Merkmale

- hergestellt in der Schweiz
- formschöne Profile
- oben hängend, unten geführt
- alle Flügel schiebbar in beide Richtungen
- Bodenschiene zum Versenken oder aufgesetzt mit Wetterbank
- mit und ohne vertikale Dichtungsprofile zwischen den Gläsern
- geräusch- und verschleissarm durch kugelgelagerte Rollenlaufwerke
- zusätzliche Schalldämmung
- 2-, 3-, 4-bahnig mit zusätzlichem Festelement
- max. 10 Flügel
- max. Flügelbreite 1250 mm
- max. Flügelhöhe 2500 mm
- Profile farbig nach RAL/NCS oder farblos eloxiert
- 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

