

Schiebtür - Übersicht

Version: 01.2017

| System | Ausführung | Wandmontage | Deckenmontage | in Schiebetürtasche | deckenbündige Montage | Breite Laufschiene (mm) bei versenkter Montage | Höhe Laufschiene (mm) bei versenkter Montage | Glas läuft in Schiene (Lichtmass < Glasmass) | Soft stop / DORMOTION | Self Closing | Vormontage möglich | Glasbearbeitung | Abstand zu Wand (mm) bis Anfang Glas | max. Gewicht Türe | max. Höhe (mm) | Breite (mm) | | Planet möglich | zulässige Glasdicken (mm) |
|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | min. | max. | | |
| EKU PORTA 100 G | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 45/50 | 41 | ✗ | optional | optional | ✓ | ✗ | 15 | 100 kg | 2700 | 650 | 1600 | bedingt | 8 - 12.7 |
| EKU PORTA 100 GM | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 31 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | n/a | 100 kg | 2700 | 650 | 1600 | bedingt | 8 - 12.7 |
| EKU PORTA 100 GW | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 69 | 58 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 24 | 100 kg | 2700 | 650 | 1600 | bedingt | 8 - 12.7 |
| Portavant 60 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 51 | 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 24 | 60 kg | 2700 | 380 | 1000 | bedingt | 8 - 10.8 |
| Portavant 120 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 72 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 22 | 120 kg | 2600 | 720 | 1500 | bedingt | 8 - 12.7 |
| HAWA Purolino PLUS 80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 68 | 70 | ✓ | optional | optional | ✓ | ✓ | 18 | 80 kg | 2600 | 600 / 850 | 1200 | bedingt | 8 - 12.7 |
| HAWA Puro 100 / 150 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 77 | 50 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 35 | 100/150 kg | 2600 | 750 | 2000 | bedingt | 8 - 12.7 |
| HAWA Junior 40/80/120/160 GP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 34 (80/GP) | 40 (80/GP) | ✗ | optional (80/GP) | optional (80/GP) | ✓ | ✓ | 18 (80) | 40-160 kg | 2600 | ab 650 | 1200 | bedingt | 8 - 12.7 |
| DORMA Muto Comfort M - 50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 57 | 58 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 21 | 50 kg | 2500 | 660 | 1300 | ✗ | 8 - 10 |
| DORMA Muto Comfort L - 80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 71 | 58 | ✓ | optional | ✗ | ✓ | ✗ | 17 | 80 kg | 3000 | 660 / 990 | 2000 | ✗ | 8 - 13.5 |
| DORMA Muto Comfort XL - 80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 72 | 69 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 20 | 80 kg | 3000 | 810 | 2500 | ✗ | 8 - 13.5 |
| DORMA Muto Comfort XL - 150 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 72 | 69 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 20 | 150 kg | 3000 | 660 | 2500 | ✗ | 10 - 13.5 |
| DORMA Muto Comfort Self-Closing - 150 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 100 | 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 20 | 120 kg | 3000 | 830 | 1500 | ✗ | 10 - 13.5 |
| DORMA Muto Comfort Teleskop - 80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 124 | 69 | ✓ | optional | ✗ | ✓ | ✗ | 17 | 2x80 kg | 3000 | 600 | 1200 | ✗ | 10 - 13.5 |

Bemerkungen zu den Systemen:

EKU Porta

- Der Soft Close von EKU funktioniert ausschliesslich bei Deckenmontage.
- Die Produkte sind nicht für Aussenanwendungen geeignet.
- EKU-Produkte sind nach DIN EN 1527, inklusive Herausfalltest DIN EN 15706, getestet.

HAWA Junior

- Für die Wandmontage wird das Winkelprofil benötigt.

DORMA Muto

- Die Maximalmasse gelten nicht beim Einsatz von Dormotion (Self-Closing und Synchro-Version)

Basis zu Preis ab:

- * = einzelne Schiebetüre, Masse 900 x 2100 mm, Wandmontage, verglast in ESG Float 10 mm
- ** = Schiebetüre mit Festteil, Masse 1800 x 2400 mm, Deckenmontage, verglast in ESG Float 10 mm